




### ÕHKSOOJUSPUMP



#### Üliefektiivne Inverter++

Võimekas Inverter++ tehnoloogia võimaldab täpsemat temperatuuri hoidmist ja suuremat energiasäästu.




#### Ülimalt vaikne töörežiim

Vaikne ventilaator, vibratsiooni summutavad detailid ning spetsiaalne müraisolatsioon tagavad võimalikult madala mürataseme.



#### Sobib Põhjamaade kliimasse

Diamante Ultra õhksoojuspump suudab tagada siseruumide kütte ka -25 °C välistemperatuuri korral.



#### Kõrgeim energiatõhusus

Kvaliteetsed komponendid ja täiustatud tehnoloogiad aitavad soojuspumbal saavutada A+++ energiatõhususe.

## TEHNILISED ANDMED



MUDELI NR	WYT012WLUIA3RL-ID/ WYT012WLUIA3RL-ID		
Tüüp			Õhk-õhk-soojuspump
Jahutusvõimsus		W/W	3510 (1000~4600)
Küttevõimsus		W/W	3800 (1000~4900)
SCOP		W/W	5,6
SEER		W/W	8,5
Energiaklass			A+++
Aastane energiatarbimine (keskmine)	Jahutus	kWh/a	145
	Kütmine	kWh/a	792
Niiskuse eemaldamine		Liitrit/h	1,2
Siseosa helirõhutase (S / H / M / L / vaikne)		dB(A)	43 / 38 / 33 / 29 / 22
Välisosa helirõhutase (S / H / M / L / vaikne)		dB(A)	53
Toitepinge			220-240V~ / 50Hz / 1P
Toiteallika ühendus			Välisosa
Töövool		A	Jahutus - 4.6 (1.5~9.2) Küte - 4.4 (1.5~10.0)
Energiakulu		W	Jahutus - 1000 (290~1510) Küte - 970 (290~1720)
Keskonnatemperatuuri vahemik		°C	Jahutus -15~53 Küte -25~30
Mõõtmed (L x D x H)		mm	Siseosa 820x195x306 Välisosa 810x305x549
Kaal		kg	Siseosa 9 / Välisosa 24
Õhuvoog jahutus/küte (siseosa)		m³/h	670 / 670
Välisosa õhuvoog		m³/h	2200
Külmaaine / Täidetud / GWP / CO <sub>2</sub> ekvivalent			R32 / 0.63 kg / 675 / 0.426 t